



## Références MA



REF.	CARACTERISTIQUES	LONG	PROF	HT ASSISE	HT HORS TOUT
MAB140	BANC	140 cm	60 cm	46 cm	82 cm
MAF67	FAUTEUIL	67 cm	60 cm	46 cm	82 cm
MABQ300	BANQUETTE	300 cm	60 cm	46 cm	-

### Descriptif technique :

Banc, fauteuil ou banquette composé de :

Piètements réalisés en acier (plats de 60 x 10mm) cintré en continu formant accoudoir et dossier acier

Assise 7 lattes de « BOAKO » bois composite constitué de 50% de PVC haute densité (1300 à 1450 kg/m3) et 50% de farine de bois (hêtre PEFC) + additifs (modifiant choc et biocide) + pigment minéral - Section 4 x 5cm - renforcées par chambre interne et pourvues de bouchons d'extrémité emboîtés collés couleur marron.

Fixation par vis inox inviolables

Protection anti-corrosion par métallisation au zinc à chaud et peinture thermodurcissable 80 microns - Teinte suivant nuancier RAL

4 points de fixation au sol conforme à la norme NF P99-610 de Juin 1991

6 points de fixation pour les banquettes (3 piètements).

### En option :

Lattes bois exotique SIPO SFC

Lattes robinier PEFC

Kit de fixation chevilles mécaniques

Travaux de scellement et finitions qualitatives



**Suggestion de texte de prescription suivant l'article 6 du Code des Marchés Publics :** Fourniture de banc, fauteuil ou banquette « MANDALA » de chez [www.espace-harmonie.fr](http://www.espace-harmonie.fr) ou équivalent composé piètement en acier cintré en continu (plats de 60x 10mm) formant accoudoir et dossier et de 7 lattes de « BOAKO » bois composite pourvues de bouchons d'extrémité. Protection par galvanisation et peinture poudre polyester thermodurcissable teinte suivant nuancier RAL et échantillon soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre avant fabrication y compris toutes sujétions de scellement.