



Références A01 à D2



REF.	LxP en cm	NB DE CONTENEURS NORMALISES
A	305 x 305	4 x 660 litres ou 7 x 340 litres
B	580 x 305	8 x 660 litres ou 17 x 340 litres
C	855 x 305	12 x 660 litres ou 26 x 340 litres
D	580 x 580	16 x 660 litres ou 34 x 340 litres
ACCES EN BOUT OU FACE LATÉRALE		
AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE		

Descriptif technique :

Aire végétalisable pour le regroupement de conteneurs à déchets ménagers de la norme EN 840 en accès libre et composée de :

Ancrages tubulaires soudés sur platine à fixer sur dalle par chevilles mécaniques, boulonnerie inox HM 10, réglage +/- 10cm. Colonnes et traverses périphériques Multifils de section carré 215 x 215mm, composées de 16 fils longitudinaux diamètre 8mm, entourés tous les 200mm par un anneau carré soudé

Assemblage des colonnes et traverses par boulonnerie inox TRCC, plats soudés en extrémité de colonnes et pièces d'assemblage.

Panneaux périphériques en bois Epicéa PEFC Classe 3 - couleur marron - sans lasure composés de 7 lames épaisseur 22mm et l'ensemble mesurant 1430mm de hauteur.

Poteaux d'extrémités tubulaires sur platine avec système cavalier permettant un réglage en hauteur des panneaux.

Couverture en lames de bois Epicéa PEFC Classe 3 - couleur marron - sans lasure. Les lames seront inclinées et persiennées et fixées sur les traverses par l'intermédiaire de cornières et pièces spéciales de raccordement, le tout assemblé par boulonnerie inox de 10 mm de diamètre.

Protection anticorrosion de l'acier par galvanisation à chaud suivant Norme EN ISO 1461 et plastification épaisseur 90 microns dans les coloris standard : vert mousse RAL 6005 - gris anthracite RAL 7016 - blanc RAL 9010 - bleu acier RAL 5011

Vitrine 75 x 55cm pour consignes de tri.

En option :

Fermeture par portillons, équipés de serrure à canon profil européen et béquille (passage 1m x haut. 1,50m).

Travaux préparatoires de génie civil (Dalle béton B25 dosé à 350Kg/m3 / ep. 15cm)

Plantations: Chèvrefeuille, lierres panachés sur panneaux

Finitions qualitatives, Contrat de maintenance et suivi annuel géo localisé.



Suggestion de texte de prescription suivant l'article 6 du Code des Marchés Publics : Fourniture montage et scellement d'aires de regroupement de conteneurs en structures multifilaires végétalisables "CITYFLOR" de chez www.espace-harmonie.fr ou équivalentes comprenant : Une structure multifilaire réalisée à partir de colonnes à section carrée de 215 x 215mm, constituées de 16 fils diamètre 8mm entourés tous les 200mm par un anneau carré soudé. Des ancrages tubulaires de dimensions 80 x 80mm fixés sur platines par des chevilles mécaniques, sur la dalle béton. Panneaux périphériques en bois Epicéa PEFC Classe 3 - couleur marron - sans lasure. Couverture en lames de bois persiennées Epicéa PEFC Classe 3 - couleur marron - sans lasure. L'ensemble sera galvanisé à chaud et plastifié de couleur standard vert mousse RAL 6005 - gris anthracite RAL 7016 - blanc RAL 9010 - bleu acier RAL 5011. Echantillon soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre avant fabrication y compris toutes sujétions de scellement.