



## Références LA1 à LD

REF.	LxP en cm	SURFACE
LA1	305 x 305	9M <sup>2</sup>
LA2	375 x 305	11M <sup>2</sup>
LA3	435 x 305	13M <sup>2</sup>
LB1	580 x 305	17M <sup>2</sup>
LB2	580 x 305	17M <sup>2</sup>
LB3	580 x 305	17M <sup>2</sup>
LC2	855 x 305	26M <sup>2</sup>
LC3	855 x 305	26M <sup>2</sup>
LD	580 x 580	33M <sup>2</sup>

### Descriptif technique :

Local pour stockage des encombrants composé de :

Ancrages tubulaires soudés sur platine à fixer sur dalle béton par chevilles mécaniques ou chimiques, boulonnerie inox Hm 10.

Colonnes et traverses périphériques Multifils de section carrée 215 x 215mm, composées de 16 fils longitudinaux diamètre 8mm, entourés tous les 200 mm par un anneau carré soudé.

Assemblage des colonnes et traverses par boulonnerie inox TRCC.

Panneaux périphériques en Compact HPL haute densité finition (décor aspect bois) épaisseur 12 mm l'ensemble mesurant 1890mm

Toit :

- monopente type (UNO) ou cintré type (Rondo) en bac acier

- monopente type (UNO) ou cintré type (Rondo) en panneaux de polycarbonate translucide alvéolaire ép. 16 mm

Protection anticorrosion de l'acier par galvanisation à chaud suivant norme EN ISO 1461 et plastification épaisseur 90 microns dans les coloris standard : vert mousse RAL 6005 – gris anthracite RAL 7016 – blanc RAL 9010

Fermeture par portes équipées de serrure à canon profil européen et poignée – passage 1,20m.

### En option :

Travaux préparatoires de génie civil

Eclairage autonome VOLTALED

Gouttière aluminium



**Suggestion de texte de prescription suivant l'article 6 du Code des Marchés Publics :** Fourniture, montage et scellement de locaux pour encombrants en structure multifilaires « CITYFLOR » de chez [www.espace-harmonie.fr](http://www.espace-harmonie.fr) ou équivalents comprenant : une structure multifilaire réalisée à partir de colonnes à section carrée de 215 x 215mm, constituées de 16 fils diamètre 8mm entourés tous les 200mm par un anneau carré soudé. Des ancrages tubulaires de dimensions 80 x 80mm fixés sur platines par chevilles chimiques, sur dalle béton. Panneaux périphériques en Compact HPL haute densité finition (décor aspect bois) épaisseur 12 mm l'ensemble mesurant 1890mm. Couverture bac acier ou polycarbonate transparent, monopente ou cintrée. L'ensemble sera galvanisé à chaud et plastifié de couleur standard vert mousse RAL 6005 – gris anthracite RAL 7016 – blanc RAL 9010. Echantillon soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre avant fabrication y compris toutes sujétions de scellement.