

Auvent vélos

FORA[®]

Conforme aux cahiers des charges des subventions :
IDF Mobilités
Alvéole+
Employeurs Pro-Vélo



100% recyclable

MAJ : 11 de 07/2023



© www.espace-harmonie.fr

Descriptif

Auvent/Abri pour le stationnement des 2 roues.



Structure : Poteaux verticaux 160x160mm acier galvanisé mécano-soudé sur platine 350x350x20mm - 4 trous diam.30mm

Haut. Sous toit : 2200 – Haut. Hors tout : 2800mm

Kit d'ancrage à sceller dans massif béton

Couverture : polycarbonate alvéolaire triple paroi ép. 16mm. - Chéneau de récupération des eaux en partie arrière avec évacuation en extrémités.

Signalétique : par panneau réglementaire à chaque extrémité.

Calcul des ossatures selon Eurocodes 0,1,3. / Massifs béton calculés par BE spécialisé selon Eurocode 2.

Coloris : RAL 7016 Gris anthracite

Options : Autres teintes RAL

Panneaux de fond et panneaux latéraux en polycarbonate ep.10mm

Arceaux vélos FORA inox – Accroches motos FORA inox

Synoptique



Ref.FAB4S

Ref.FAB4S + FAB4A

Ref. FAB4S + FAB4L

Ref. FAB4S + FAB4L + 2 FAB4A

4000 x 2060mm

4000 x 4120mm

8000 x 2060mm

8000 x 4120mm

10 vélos ou 4 motos

20 vélos ou 8 motos

20 vélos ou 8 motos

40 vélos ou 16 motos

Texte de prescription

Marques et modèles déposés – Document non contractuel

Suggestion de texte de prescription suivant l'article 6 du Code des Marchés Publics : Fourniture et pose d'auvents 2 roues de type « FORA » de chez www.espace-harmonie.fr ou équivalents, composés de poteaux verticaux 160x160 en acier et d'une couverture polycarbonate alvéolaire triple paroi. Capacité : 10 vélos ou 4 motos sur arceaux FORA en module simple long. 4000mm. Doublage de la capacité avec extension arrière. Signalétique réglementaire. Calcul des ossatures selon Eurocodes 0,1,3. Option : Panneaux de fond et panneaux latéraux en polycarbonate. Echantillons soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre avant fabrication y compris toutes sujétions de scellement.